

Typ podlahovej krytiny **EN 649**

Kompaktná pružná podlahová krytina

Trieda zátáže **EN 685**



23



32

Class

## Popis



EN 428

5,0 mm



EN 429

0,50 mm



EN 660-1

Skupina oderu

T  
≤ 2,00 mm<sup>3</sup>



EN 430

9,2 g/m<sup>2</sup>



EN 427

Dĺžka x šírka

122 cm x 20 cm lamely  
60,3 cm x 31 cm štvorce



EN 425

Koliesko stoličky  
úplne spĺňa

OK



EN ISO 717/2

útlm hluku

5 dB



EN 433

Odolnosť voči  
pretlačeniu

≤ 0,08 mm

## Ďalšie vlastnosti



ISO 105/B02

Stálofarebnosť

≥ 6



EN 1815

Statický náboj

≤ 2 kV



Ohňuvzdornosť

EN 13501-1

Raport N° :

Bfl-s1



EN 434

Rozmerová  
stabilita

≤ 2 mm



Recyklovateľné

OK



EN 12524

Tepelný  
odpor

0,02 m<sup>2</sup>/kW



Odolnosť voči pošmyknutiu

EN 13893

DIN 51130

≥ 0,30 μ

R9



EN 14041 : 2004

Manufactured in PRC  
by TARKETT

STARFLOOR  
CLICK 50

TARKETT  
BALANCED  
CHOICE

82 %

Natural

100 %

Recyclable

